

## Cuptor cu mufla Protherm Standard PLF 110/30, 28 l, 1100 °C

### Descrierea produsului

Cuptor cu mufla Protherm Standard PLF 110/30, compatibil cu diferite tipuri de controllere de temperatura, care se comanda separat. Cuptorul este prevazut cu deschidere frontala pentru operare facila si constructie in dublu strat pentru a mentine o temperatura scazuta la exteriorul cuptorului. Un avantaj important al acestui model de cuptor este acela ca schimbarea elementelor este foarte simpla si economica. Principalele aplicatii in care acest cuptor poate fi folosit sunt urmatoarele: topire, teste de imbatranire termica, sinterizarea maselor ceramice, tratamente termice aplicate metalelor, descompunere chimica si testarea socurilor termice.



### Caracteristici:

- ⇒ Usa contrabalansata verticala
- ⇒ Comutator standard de siguranta pentru usa
- ⇒ Materiale din fibra de calitate ridicata
- ⇒ Nivel uniform al temperaturii
- ⇒ Protectie la nivelul bazei, fiind prevazut cu placi de alumina
- ⇒ Timp scurt de incalzire
- ⇒ Temperatura externa scazuta si o stabilitate ridicata a temperaturii interne
- ⇒ Elemente de incalzire de inalta calitate, care asigura o durata de viata ridicata
- ⇒ Protectie electrica
- ⇒ Inlocuire rapida a elementelor de incalzire
- ⇒ Interfata intuitiva de utilizare a controllerului

### Specificatii produs

Producator	Protherm
Garantie	12 luni
Tip	Cu mufla
Temperatura maxima	1100 °C
Temperatura continua de functionare	1050 °C
Timp de incalzire	60 minute (pana la temperatura de functionare)
Tip termocuplu	N
Capacitate	28 l
Dimensiuni interioare (L*I*h)	380*280*280 mm
Dimensiuni exterioare (L*I*h)	690*590*790 mm
Greutate	83 kg
Alimentare	220 V
Retea	Monofazata
Consum	3600 W
Cod produs	PLF 110/30